

Dekorative løsninger med behageligt lys

Glamox A20 er en slank og raffineret familie af design armaturer med en moderne form og behageligt lys. Det kan leveres med energibesparende løsninger, men vores designere høre først og fremmest udviklet et produkt, der udvider muligheden for en gennemført stil i hele byggeriet. Glamox A20 er tilgængelig for flere installationsmuligheder: Nedhængt, væg eller loft. Leveres i organisk form såsom rør, rund eller firkantet. Det er nemt at lege og kombinere de forskellige designs til omgivelserne. Alle varianter fås i forskellige størrelser og wattager.

Dekoratativ og elegant

Monteret på væggen eller loftet, giver A20 et attraktivt og dekorativt baggrundslys. Armaturet leveres i førsteklasses materialer og elegant, præcis finish. Armaturhuset er formstøbt aluminium og er lakeret med grå polyesterpulver (RAL 9006). A20 leveres med en opal satin akryl skærm og fås med flere typer lyskilder.

Leg og kombiner.
Skab dit eget udtryk.



Lyskilder:
T5-R, TC-L, TC-D, T5

Forkoblinger:
Elektronisk forkobling (HF)
Analog dæmpning (HFDa)
Digital dæmpning (HFDd)
Digital dæmpning (DALI)

Optik:
OP = Opaliseret plast



www.glamoxluxo.dk

BK999516



Alle vores produkter er dækket af en fem års garanti. Se vores webside for mere information.

“Designet på A20 har en lang levetid. Materialvalg, lysudbytte og formsprog, underbygger idéen om det rene klare lys. A20 er byggeklodser, der inspirerer til mange anvendelsesområder med sit enkle, solide præg.”

Design: Sigbjørn Windingstad



GLAMOX A20

Dekorative løsninger med et behageligt lys

Prisbelønnet design
med nye medlemmer

Glamox A20 er designet af Formel Industriedesign og har modtaget pris fra "Norwegian Design Council" for "Design excellence". Familien er nu udvidet med flere nye medlemmer.



En komplet dekorativ serie. Lysdesignere kan nemt planlægge komplette løsninger, fra åbne rum, områder med højt til loftet, til korridorer og små uformelle rum.

A20-P166 er et nedhængt rørformet armatur med et behageligt lys. Tilgængelig i 4 længder der er anvendeligt i mange applikationer og loftshøjder. Leveres med TC-L eller T5 lyskilder. 24W-55W. TC-L varianterne leveres med en integreret anodiseret aluminiumsreflektor, der giver en effektiv lysfordeling nedad. Alle varianter leveres med en opal satin akryl skærm med en diameter på 166mm. Et slankt og stilet nedhængt armatur for direkte og indirekte belysning.

P166 TC-L
Med downlight
400mm og 600mm længder



P166 T5
650mm, 950mm og
1250mm længder.



A20-SQ er et firkantet armatur til påbygning med et flot baggrundslys. Dette armatur kan både monteres på loft eller væg og fås nu i to størrelser, 300x300mm og 400x400mm. Leveres med T5-r, TC-L eller TC-D lyskilder. 22W-55W. Drej armaturet 45 grader for dekorative variationer.



A20-S er et cirkulært armatur for påbygning med et flot baggrundslys, der giver en rolig og tiltalende atmosfære. Tilgængelig i 3 størrelser, 320mm, 420mm og 620mm diameter og kan både monteres på loft og væg. Leveres med T5-R eller TC-L lyskilder. 22W-55W. Kombiner forskellige størrelser for spændende og dekorativt design.

A20-P er et nedhængt armatur med et elegant lys, der giver et flydende indtryk. Tilgængelig i 420mm og 620mm diameter. Leveres med TR-% eller TC-L lyskilder. 22W-55W. Det bløde og komfortable op/ned lys skaber et åbent rum, og er særlig effektive i store rum med højt til loftet.



Energieffektiv

For optimerede energibesparelser, kan væg og loftmonteret varianter leveres med integreret bevægelsessensor og dæmpningsmuligheder. En komplet oversigt af muligheder kan ses på vores hjemmeside.

