

## AKUPRO+ Vægpaneler

### AKUPRO+ VÆGPANELER:

AKUPRO+ vægpaneler gør det muligt for arkitekter og designere at skabe smukke akustiske vægbeklædninger med tekstiler og dimensioner efter eget valg.

### KONSTRUKTION:

Panelerne er fremstillet med en kerne af glasuld, beklædt med tekstil på én side samt på alle fire kanter. Kanterne er forstærket for at give en ren og skarp profil.

### DIMENSIONER:

Op til 1200 mm x 2400 mm

Tykkelse: 20 mm, 40 mm (60, 80 og 100 mm efter specialbestilling)

### TEKSTILER:

Vi kan levere et bredt udvalg af tekstiler fra Camira, Gabriel og Kvadrat. Camira Citadel, Era og Quest er på lager for hurtig levering.

### LYDABSORPTION:

AKUPRO+ vægpaneler er testet i henhold til EN ISO 11654.

| Hz    | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | aw   | Klasse |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 20 mm | 0,01 | 0,25 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | D      |
| 40 mm | 0,20 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | A      |

### BRANDKLASSIFIKATION:

Kernematerialet af glasuld er testet og klassificeret som ikke-brændbart i henhold til EN ISO 1182.

Den endelige klassifikation afhænger af det tekstil, der anvendes på panelerne. De fleste af vores tekstiler er testet og klassificeret som B-s1,d0 (EN ISO 13501-1).

### RENGØRING:

Støvsugning.

Aftørring med en fugtig klud.

### FUGTRESISTENS:

Op til 90 % RF. Må ikke udsættes for kondens eller vandsprøjt.