


# PANTHELLA GULV

Panthea Gulv - 5744167068

Armaturet udsender et blændfrit, blødt og behageligt lys.  
Skærmen i opal akryl skaber et diffust, behageligt lys  
takket være den semitransparente skærm, den  
nedadrettede refleksion fra inderskærmen og refleksionen  
fra den trompetformede fod.



## Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) er berømt for sin inspirerende og farverige personlighed. Han var en unik person med en speciel sans for farve, form, lysets funktion og rummelighed. Gennem sin karriere introducerede Verner Panton en række moderne lamper, som havde personlighed og helt anderledes end hans samtidige skandinaviske arkitekter.



## Carl Hansen & Son Showroom

## Product info

### Miljømæssige produktspecifikationer

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne, RoHS-direktivet 2011/65 og 2015/863. Dette produkt er designet således, at 100 % af produktet kan adskilles og genanvendes.

### Montage

Ledning: Plastledning med stik. Ledningslængde: 2,5 m. Tænd/sluk-knap på ledningen. Diffuser med bajonetå.

### Overflade

Hvid, opal akryl.

### Materialer

Skærm: Sprøjtetøbt, hvid, opal akryl. Fod: Sprøjtetøbt ABS. Armaturhus: Sprøjtetøbt ABS. Afskærmning: Sprøjtetøbt opal PMMA.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 500 x 1290 x 500 Maks. 5,8 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde


1x53W E27



## Lignende produkter




Panthella 400 Bordlampe




Panthella 250 Bordlampe




Panthella 320 Bordlampe



Panthella 160 Portable



Panthella 160 Portable Metal



Panthella 250 Portable

# Lysdistributionsdiagram

## CartesianIsoluxPolar

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Panthella Gulv skærmholder klar	5744610052
Panthella Gulv komplet mellemrør	5744163295
Panthella Gulv øvre trompet	5744163305
Panthella Gulv 3xstag m.møtrik+skive	5744610531
Panthella Gulv diffuser V2	5744167518
Panthella Gulv bajonetbase V2	5744167521
Panthella Gulv skærm	5744167547
Panthella Gulv rør malet V2	5744167550
Panthella Gulv øvre trompet V2	5744167563
Fodafbryder rund hvid On/Off	5717000013
Panthella 400/Gulv krom kuglemøtrik	5744610049

## Dataspecifikationer

Farve	White opal acryl	Længde	500
Bredde	500	Højde	1290
Indbygningshøjde	-	IP-klasse	20
Klasse	II	Nettovægt	5.8
Standby (W)	-	Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Startstrøm	-	Lyskilde	1x53W E27
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	-
Watt	-	Efficacy	-
Light control	-	Min. dæmpniveau (%)	-

UGR transversal / aksial	-
<hr/>	
Driver life	-
<hr/>	

L80B50 (timer)	-
<hr/>	