


Yuh Gulv

Armaturet giver primært et blændfrit, nedadrettet, direkte lys. Skærmens vinkling kan justeres for at optimere lysfordelingen. Den smalle åbning i toppen af skærmen giver en blød, opadrettet stemningsbelysning. Et mekanisk system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan indstilles i den ideelle position i arbejdsområdet, stuen m.m. Indbygget LED-teknologi leverer lys af høj kvalitet med trinløs dæmpning fra 15 til 100%. Timerfunktion til automatisk slukning af lyset efter et vist tidsrum – mulighed for valg mellem slukket/4 timer/8 timer. Funktion til indstilling af fast lysniveau, hver gang lampen sluttes til lysnettet. I den øverste del af røret er der en knap, der fungerer som kontakt og lysdæmper.



GamFratesi

GamFratesi's design får deres kreativ drivkraft fra en blanding af tradition og innovation forenet i en eksperimentel tilgang til de valgte materialer og teknikker. Stine Gam og Enrico Fratesi er forankret i hver sin kultur og trækker således både på klassisk danske møbelkunst og håndværkstradition og den klassiske italienske intellektuelle og konceptuelle tankegang.



Set location -
The Qvest



Set location - The Qvest

Product info

Information

Afbryder integreret i lampen, som styrer funktionerne. Ved tænk/sluk tones lyset ind/ud. Trinløs dæmp af lyset til ønsket niveau mellem 15% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 2,5m. Afbryder og dæmpfunktion: På toppen af stander. Timerfunktion: 4timer/8timer. Trinløs dæmp mellem 15 og 100%. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop.

Overflade

Hvid eller sort. Mat, vådlakeret. Messing/marmor-versioner: Hvid eller sort skærm. Mat, vådlakeret. Klar lak, stander i børstet messing. Mat marmorfod.

Materialer

Skærm: Støbt aluminium. Fod: Støbt aluminium (vådlakeret) eller børstet marmor. Marmor: Italiensk Nero Margiua eller hvid Carrara. Stander: Ekstruderet messing (vådlakeret eller klar lak).

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 240 x 1400 x 240 Maks. 5,3 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

Lyskilde

LED 2700K 10W

Lumen: 446

Information

Afbryder integreret i lampen, som styrer funktionerne. Ved tænk/sluk tones lyset ind/ud. Trinløs dæmp af lyset til ønsket niveau mellem 15% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Produktfamilie



Yuh Væg



Yuh Bord

Product variants

Farve	Montage	Lyskilde
☐ Hvid	Hvid fod	LED 2700K 10W
☐ Messing/hvid	Hvid marmor fod	
☒ Messing/sort	Sort fod	
☐ Sort	Sort marmor fod	

Design

GarnFratesi

Vægt


Min.: 4.25 kg Maks.: 5.3 kg

Overflade


Hvid, Messing/hvid, Messing/sort, Sort

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Adaptor 12V sort	5744164867
Adaptor 12V hvid	5744164870